

Wężę do paliwa PETROCAR 10 L/L



Warstwa wewnętrzna:	Czarna gładka antystatyczna guma NBR
Warstwa zewnętrzna:	Czarna gładka mieszanka NBR/PVC
Wzmocnienie:	opłót tekstylny
Temperatura pracy:	-25°C do +80°C
Charakterystyka:	Wąż do przesyłu paliwa, zawierającego do 50% związków aromatycznych. Warstwa zewnętrzna odporna na działanie paliw, olejów, warunki atmosferyczne oraz ścieranie.

Dane techniczne:

Nr katalogowy	Średnica wewnętrzna [mm]	Średnica zewnętrzna [mm]	Waga [kg/m]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Długość [m]
TGPC-4	4	10	0.10	10	30	100
TGPC-5	5	12	0.12	10	30	100
TGPC-6	6	13	0.14	10	30	100
TGPC-7	7	13	0.13	10	30	100
TGPC-8	8	15	0.17	10	30	100
TGPC-10	10	17	0.20	10	30	100
TGPC-13	13	20	0.24	10	30	100
TGPC-15	15	23	0.32	10	30	100
TGPC-19	19	27	0.39	10	30	100
TGPC-25	25	35	0.63	10	30	100