

Dane techniczne

Zmiana daty:26.05.2021 - Strona1/1

Fast Cleaner

**Zmywacz i odtłuszczacz do sektorów wrażliwych**

WEICON Fast Cleaner posiada atest NSF dla sektora spożywczego, stąd może być stosowany jako zmywacz i odtłuszczacz przy usuwaniu zanieczyszczeń powstających w trakcie prac warsztatowych jak również do usuwania klejów

w sektorach spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Fast Cleaner służy do zmywania i odtłuszczenia powierzchni klejonych lub uszczelnianych przy pomocy produktów WEICON jak i tych przeznaczonych do powlekania powłokami metalicznymi WEICON. Fast Cleaner posiada neutralne pH oraz dobrą kompatybilność z materiałami, stąd może być stosowany zarówno na metalach, szkłe, ceramice, jak i większości gum oraz tworzyw.

przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Magazynować w suchym pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

15215005	Fast Cleaner 5 L
15215010	Fast Cleaner 10 L
15215028	Fast Cleaner 28 L

Akcesoria

15810001	Adapter do WDS 400- do napełniania z układu centralnego powietrza sprężonego, 4-częściowy zestaw końcówek,
15811002	Puszka ciśnieniowa WSD 400, 400 ml
15811400	Zawór spustowy do opakowań zbiorczych płynów technicznych WEICON,
15831001	Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1,5 L
15841500	Przedłużacz do WPS 1500,
15841501	Pojemnik Standard, 500 ml
15842001	

Dane techniczne

Zapach	rozpuszczalniki
Okres przydatności	24 Monate
Właściwości	Atest NSF A1
Barwa	bezbarwny
AOX nie zawiera	tak
Odporność termiczna	-10 do +50 °C
nadaje się do przetwarzania y	WSD 400 / WPS 1500

* AOX = adsorbowalne organiczne związki halogenowe (związki chloru, bromu i jodu)

Obróbka

Elementy dokładnie spryskać (np. puszką ciśnieniową WEICON WSD400). Mokre powierzchnie przetrzeć czystą szmatką, aby zapewnić usunięcie zanieczyszczeń i nadmiaru rozpuszczalników. W razie potrzeby powtórzyć procedurę czyszczenia. Odczekać, aż rozpuszczalnik odparuje i powierzchnie będą suche.

Okres przydatności

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak związane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 (0) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it